3246iE | 3246iH





VERTICALI ELETTRICHE

Versione Elettrica 3246iE

Versione Idraulica 3246iH

- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Batteria a zero emissioni eco-friendly.

- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Caricabatterie avanzato con protezione della tensione.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- Pneumatici solidi antitraccia.

Specifiche prodotto	3246iE	3246iH	Dimensioni
Portata piattaforma	320 Kg	320 Kg	
Portata piattaforma estesa	113 Kg	113 Kg	
Numero operatori (interno/esterno)	2/1	2/1	
Altezza di lavoro	12,00 Mt	12,00 Mt	
Lunghezza totale (B)	2,47Mt	2,47Mt	
Larghezza complessiva (C)	1,18 Mt	1,18 Mt	
Altezza al piede (A)	10,00 Mt	10,00 Mt	A
Altezza a riposo (D)	2,46 Mt	2,43 Mt	
Estensione piattaforma	0,90 Mt	0,90 Mt	
Altezza parapetti abbassati	1,86 Mt	1,86 Mt	
Dimensioni cestello	2,26x1,15 Mt	2,26x1,15 Mt	
Tempo di sollevamento	58±4sec	62±4sec	CBB
Tempo di abbassamento	48±4sec	48±4sec	
Pendenza superabile	25%	25%	
Peso totale	3.000 Kg	3.000 Kg	
Capacità serbatoio olio	13,0 L	23,0 L	
Batterie	4x6V 240Ah	4x6V 240Ah	



