

GI-CAR

IL GIUSTO PARTNER AL TUO SERVIZIO

VEICOLI ELETTRICI



ATTIVA 4LC.6

4B VOLT CON SISTEMA AC

6 X BV BATTERIE PB/ACIDO

205/50-10 CON CERCHI DI ALLUMINIO

LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

**FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE +
FRENO A MANO**

**GI-CAR SRL • Via Eugenio Castellotti 28/32, 41053 Maranello (MO) • Tel 0536 944996
commerciale@gi-car.com www.gi-car.com**



Posti:	4
Batterie:	8 x 6V, US2200 standard
Motore:	AC 48v - Mahle Letrika
Controllo:	sevcon GEN4 - AC - 450A
Trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 12,31:1
Sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
Prestazioni:	30 km/h
Velocità massima suggerita	80 km
Autonomia	15% (20% con rapporto optional 16:1)
Pendenza superabile (max)	
Dimensioni:	veicolo 4400mm x 1200mm x 1800mm cassone 1830mm x 1100mm x 240mm
Altezza da terra (a vuoto):	250mm
Raggio di sterzata interasse	5,1 mt 3200mm
Telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
Carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
Sospensioni:	
Anteriori	sospensioni indipendenti
Posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
Freni:	
Anteriori	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
Posteriori	disco tamburo
Pneumatici:	205 / 50 -10 con cerchione di alluminio
Pressione di gonfiaggio:	1,7 bar (25psi)
Carica batterie:	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
Dotazioni di serie:	avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, luci anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass

GI-CAR
IL GIUSTO PARTNER AL TUO SERVIZIO