



CBD18KD(19)

Transpallet elettrico a basso sollevamento



Ultralleggero e portatile, con raggio di sterzata ridotto e telaio sottile, è ampiamente utilizzato in spazi ristretti come supermercati e officine, ed è adatto ai trasporti a media e breve distanza.



Timone CURTIS



Indicatore della batteria e interruttore di arresto di emergenza



La pendenza della guida facilita il caricamento dei pallet



Set completo di batterie ad azione laterale



Ruote di bilanciamento su entrambi i lati



Forcella con attacco regolabile e ruote doppie



CBD18KD(19)

SPECIFICHE			
Produttore			LUGLI
Modello			CBD18KD(19)
Portata	Kg		1800
Baricentro	c (mm)		600
Alimentazione			Elettrico
Operatore			Operatore a accompagnamento
Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forcella	x (mm)		987/1057
Interasse	y (mm)		1330/1400
DIMENSIONI			
Max. altezza di sollevamento	h3	mm	120
Altezza del timone in posizione di guida (min/max)	h14	mm	750/1250
Altezza forca abbassata	h13	mm	78/82
Lunghezza complessiva	l1	mm	1666/1736
Lunghezza senza forche	l2	mm	516
Larghezza complessiva	b1	mm	710
Dimensione forche	s/e/l	mm	74x170x1150(1220)
Estensione forche	b5	mm	550/685
Altezza da terra al centro del passo (forche abbassate)	m2	mm	375/515
Raggio di sterzata	Wa	mm	1504/1574
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	Ast	mm	2302/2374
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	Ast	mm	2156/2198
PESO			
Peso di servizio (con batteria)		Kg	420
Caricamento dell'asse (carico ant/post.)		Kg	992/1228
Caricamento dell'asse (scarico ant/post.)		Kg	324/96
RUOTA E PNEUMATICO			
Tipo di gomme (ant/post)			Poliuretano
Dimensioni del bilanciante		mm	478
Numero ruote, lato trazione/lato carico (x=ruote motrici)			1x+2/4
Dimensioni pneumatici lato guida		Ø	230x100
Dimensioni pneumatici lato carico, singoli (doppi)		Ø	82x106(78)
Carreggiata (centro degli pneumatici), lato guida		mm	478
Carreggiata (centro degli pneumatici), lato carico		mm	375/515
PRESTAZIONI			
Pendenza massima superabile (carico/scarico)		%	8/20
Velocità di transito (carico/scarico)		Km/h	5.8/6
Velocità di sollevamento (carico/scarico)		m/s	0.03/0.038
Velocità di abbassamento (carico/scarico)		m/s	0.04/0.036
Freno di servizio			Elettromagnetico
MOTORE e BATTERIA			
Motore di avviamento		kW	1.2
Motore di sollevamento		kW	0.8
Voltaggio batteria/Capacità nominale		V/Ah	24/160 (ACIDO) - 24/100 (LITIO)
Peso batteria		Kg	170 ACIDO - 65 LITIO
Livello di rumorosità (DIN12053)		dB(A)	70



CBD18KD(19) batteria al LITIO 24V 100Ah e caricabatterie esterno da 24V 50A

