



CQD16-D

Carrello Elevatore a montante retrattile



SPECIFICHE

Produttore		LUGLI
Modello		CQD16-D
Portata	Kg	1600
Baricentro	mm	600
Alimentazione		Elettrico
Operatore		Operatore seduto
Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forcella	x	235
Passo	y	1450

DIMENSIONI

Inclinazione del montante/portaforche in avanti/indietro	a/b	(°)	2/4
Altezza (montante abbassato)	h1	mm	3190/3390/3590/3890
Altezza (montante esteso)	h4	mm	8340/8940/9540/10440
Alzata libera	h2	mm	2250/2450/2650/2950
Max. altezza di sollevamento	h3	mm	7400/8000/8600/9500
Altezza del tettuccio di protezione (cabina)	h6	mm	2210
Lunghezza complessiva	l1	mm	2546
Lunghezza senza forche	l2	mm	1476
Larghezza complessiva	b1/b2	mm	1120/1120
Dimensione forche ISO 2331	s/e/l	mm	40/120/1070
Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A, B			2B
Larghezza della piastra portaforche	b3	mm	928
Scartamento forche	b5	mm	708
Distanza tra le ruote/superfici di carico	b4	mm	880
Distanza dalla portata	l4	mm	512
Lunghezza sui bracci delle ruote	l7	mm	1853
Altezza da terra (centro del passo)	m1	mm	88
Raggio di sterzata	Wa	mm	1715
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	Ast	mm	2874
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	Ast	mm	2958

RUOTA E PNEUMATICO

Tipo di gomme (ant/post)			Poliuretano
Battistrada posteriore	b11	mm	1020
Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)			1x/2
Dimensioni pneumatici (ant/post)	Ø		343x140 / 285x100

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (carico/scarico)	%	10/10
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	10.5/11
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	m/s	0.40/0.50
Velocità di abbassamento (carico/scarico)	m/s	0.5/0.56
Raggiungimento della velocità (carico/scarico)	m/s	0.12/0.12
Freno di servizio		Freno EM

MOTORE e BATTERIA

Alimentazione motore di azionamento (S2-60min)	kW	6.5 (AC)
Alimentazione motore di sollevamento (S3-15%)	kW	8.2 (AC)
Voltaggio batteria/Capacità nominale	V/Ah	48/500
Peso batteria	Kg	800
Livello di rumorosità	dB(A)	65



CQD16-D batteria al LITIO 48V 400Ah e caricabatterie esterno da 48V 150A

